



SMIDIGT

SNABBTORKANDE

TJOCKLEK 2-25 MM

CEMENT- OCH LÄTTFILLERBASERAT VÄGGSPACKEL,  
CEMENT- OG LETTFILLERBASERET VÆGGSPARTEL, SEMENT OG  
LETTFILLER BASERT VEGGSPARKEL, SEMENTTI-  
JA KEVYTTÄYTE SEINÄTASOITE

- Smidigt, Smidig, Joustava
- Snabbtorkande, Hurtigtørrende, Hurtigtørrende,  
Nopeasti kuivuva
- Tjocka skikt Tykke lag, Tykke lag, Paksuja kerroksia



20 KG

# 3055 Light Wall

ETT SJÄLVTORKANDE VÄGGSPACKEL FÖR INOMHUSBRUK OCH VÅTUTRYMMEN

Bostik 3055 LIGHT WALL används till lagning och slätspackling av vägg och tak inomhus. Spacklet är baserat på lättfillertekniken vilket gör den mycket smidig att arbeta med. Upp till 25 mm per skikt och snabbtorkande. Underlaget kan vara betong, lättbetong, puts eller tegel.

Art nr: 30834955 • Frp strl: 20 kg säck • Frp/pall: 42 säckar



Scanna koden för komplett information.

# Till plattsättaren

3055 Light Wall är ytterligare en nyhet från Bostik. Väggspacklet innehåller lättfiller och cement vilket gör den användarvänlig och smidig. Kan användas inomhus i torr eller våt miljö på mineraliska underlag från 2-25 mm.

Efter blandning med vatten appliceras spacklet med stålspackel eller vid tjockare skikt med murslev. Lägg på ett tunnare skikt först och lägg därefter på till önskad tjocklek. Vid tjockare skikt än 25 mm skall spacklet torka och primas på nytt före nästa lager. När spacklet har börjat torka är det lätt att skära och forma till slät yta vilket spar slipjobb.



TEKNISK SPECIFIKATION			
<b>Användningsområde:</b>	vägg och tak	<b>Härtdid (+20C):</b>	3 timmar
<b>Underlag:</b>	betong, lättbetong, puts och tegel	<b>Beläggningsbart:</b>	3 timmar - plattor 12 timmar - tätskikt
<b>Tjocklek:</b>	2-25 mm	<b>Förpackning:</b>	20 kg
<b>Användningstid:</b>	30 min	<b>Hållbarhet:</b>	6 månader
<b>Förbehandling:</b>	Primer 6000 - sugande underlag Ardagrip Xpress - täta underlag		

## HANDSPACKEL OCH PRIMER

<b>Primer 6000</b>	Vattenbaserad vidhäftare och dammbindare	Primer för sugande underlag
<b>Ardagrip Xpress</b>	Vattenbaserad vidhäftare	Primer för täta underlag
<b>3010 Dry Mortar</b>	Cementbaserat grov-avjämningbruk	Snabbhärdande 20-100 mm
<b>3020 Fine</b>	Cementbaserat spackel för golv	Snabbtorkande , 1-10 mm
<b>3030 Build 10</b>	Cementbaserat spackel för golv & vägg. Sandstorlek 0,50mm.	Snabbtorkande, 2-50 mm
<b>3040 Combi 10</b>	Cementbaserat spackel för golv & vägg. Sandstorlek 0,25mm.	Snabbtorkande, 1-50 mm
<b>3050 Wall Plaster</b>	Cementbaserat spackel för vägg	Snabbtorkande, 3-50 mm
<b>3055 Light Wall</b>	Cementbaserat lättfillerspackel för vägg	Snabbtorkande, 2-25 mm
<b>3060 Repair</b>	Cementbaserat reparationsspackel	Snabbtorkande, 1-30 mm

\* Vårt kompletta sortiment av produkter och tillbehör hittar du på [www.bostik.se](http://www.bostik.se)

KONTAKTA OSS

Tlf: 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)



Art.nr: 9514/2020-01