



TÆTLAGSHJØRNER INDER & PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

PRODUKTBESKRIVELSE

Forseglingshjørne af polymermembran, dobbeltsidig belagt med polypropenfiber. Forseglingshjørnet er vandtæt med en dampgennemgangsmodstand på $> 2\ 000\ 000\ \text{s/m}$, giver i kombination med Bostik Tætlagssystem F en enkel og sikker forsegling af Inder og yderhjørner.

ANVENDELSE

Bostik Forseglingshjørne anvendes til tætning og forsegling af inder og yderhjørner i vådrum. Indgår i Bostik Vådrumskonstruktioner VTg, VTv och F.

INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Monteringen skal udføres iht. Monteringsanvisningen for Tætlagssystem F alternativt Bostik Tætlagssystem VTg.

SIKKERHED

Gennemlæs produktdatabladet før anvendelse. Brugeren skal kunne dokumentere at aktuelt produktdatablad og monteringsanvisning for Tætlagssystem F er fulgt.

KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

info.dk@bostik.com



TEKNISKE DATA

Tekniske data	
Materialtype	Polypropenfiberbelagt PE folie
Damgennemgangsmodstand	> 2 000 000 s/m
Tykkelse	0,5 mm
Farve	Blå
Lagring	Tørt og køligt, frostfri og i uåbnet emballage. Beskyttes mod sollys.

KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

