



# MAXI BOND

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-06-28

### PRODUKTBESKRIVELSE

Maxi-Bond monteringslim har meget god vedhæftning på de fleste materialer. Armeret. Klarer mindre vibrationer uden at sprække. Er ikke sundhedsskadelig eller brandfarlig. Kan overmales med dispersionsfarve.

### ANVENDELSE

Til monteringslimning af gips-og spånplader, isoleringsmaterialer, lister, indretningsdetaljer, spejle osv. Kan også anvendes som fugemasse ved dørtrin, gulvpaneler, el-dåser, pladekonstruktioner o.lign.

### INSTRUKTION FOR ANVENDELSE

Fladerne skal være tørre og rene og fri for fedt. Punkter patronen og skær patronspidsen af til en passende størrelse. Påfør på den ene flade ved hjælp af en fugepistol. Pres fladerne sammen inden for 15 min. og fasthold. Ved fugning, anvend en fugepind fugtet med sæbevand.

### SIKKERHED

Produktets indhold er i henhold til gældende lovgivning ikke klassificeret som sundhedsskadeligt eller brandfarligt. For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

### KONTAKT OS

TLF 44 84 15 00

[info.dk@bostik.com](mailto:info.dk@bostik.com)



## TEKNISKE DATA

Egenskaber før påføring	
Materialetype:	Polyol - silanbaseret
Konsistens:	Tixotropisk, smidig masse
Hærdersystem:	Hærder ved luftens fugtighed
Densitet:	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Arbejdstemperatur:	+5°C - +35°C
Emballage:	0,3 ltr patron
Limforbrug:	Limstreng Ø 5 mm / lbm /liter
Brandfare:	Limen er ikke brandfarlig
Flammepunkt:	>150°C
Lagringsbestandighed:	Mindst 9 måneder i uåbnet emballage. Opbevares tørt og køligt.
Påføring:	Hånd- eller trykluftspistol
Rengøring:	Tørret lim fjernes mekanisk
Egenskaber efter påføring	
Kemikaliebestandighed:	God ved kontakt med fortyndet syre, lud og opløsningsmiddel
Overmalingssevne:	Ja, med dispersionsfarver. Ved maling med alkyd- og opløsningsmiddelbaserede farver kan tørringen forstyrres og forlænges. Prøvemaling anbefales.
Farve:	Off-white
Holdfasthed:	Fuld holdfasthed opnås efter 4-7 døgn, afhængig af konstruktion, temperatur og luftfugtighed.
Temperaturbestandighed:	-30°C - +80°C, temporært +90 °C
Fugtbestandighed:	Meget god ved helt tør limfuge
Ældningsbestandighed:	Meget god

## KONTAKT OS

TLF 042-19 50 00  
info.se@bostik.com

