



Eco Prim Grip

Universal, brugsklar og hæftefremmende primer, baseret på syntetisk akrylharpiks og silikat-tilslag med lav emission af flygtige organiske forbindelser (VOC) til puds, spartelmasser og fliselim



BRUGSOMRÅDE

Universal og brugsklar primer til indendørs og udendørs brug på gulve og vægge.

Eco Prim Grip at forbedre hæfteevnen til alle typer af cement, gips og kalkbaserede produkter på underlag af cement, mursten, komprimerede betonblokke, letvægtsblokke og gips.

Eco Prim Grip er også velegnet til at forbedre limens hæfteevne til keramiske fliser og spartelmasser på ikke absorberende overflader, så som keramik, terrazzo og indendørs natursten.

Eksempler på anvendelse

- Til brug ved priming på beton, mursten, underlag osv.
- Ved påføring af spartelmasser på gamle, indendørs keramikfliser, terrazzo eller gulve af natursten.
- Ved lægning af keramik- og naturstensgulve direkte på gamle keramikfliser.

TEKNISKE EGENSKABER

Eco Prim Grip er en opløsningsmiddelfri primer, som består af syntetisk harpiks i vanddispersion og udvalgte inert-materiale med fortrinlige hæfteegenskaber samt modstandsdygtig overfor vand og aldring. Produktet giver en grov overflade, som er ideel til pudsning og spartelmasser. Samtidig sikrer produktet gode hæfteegenskaber på glatte underlag og underlag med en lav absorption, og det reducerer og udjævner absorption af vand på absorberende underlag. Når produktet er tørt, sikrer det et godt

hæfte af alle typer cementbaseret puds på diverse typer underlag: Beton, lekablokke, mursten, sten, gipsplader, træ, keramik, metal, puds, gips osv.

Eco Prim Grip er en brugsklar, grå latex, som er enkel at påføre med rulle eller kost.

Eco Prim Grip er ikke-brændbar og har en ekstremt lav emission af flygtige organiske forbindelser (VOC). Produktet anses derfor for uskadeligt - både for dem, der bruger produktet, og for dem, der benytter arealet, når produktet er påført. Derudover kan produktet opbevares uden at tage særlige forholdsregler.

ANBEFALINGER

- Påføres ved temperaturer på mellem +5°C og +35°C.
- Anvend ikke **Eco Prim Grip** på arealer med opstigende fugt.
- **Eco Prim Grip** er klar til brug, og fortynding er ikke påkrævet.
- Anvend ikke som primer til gulvlim og efterbehandling på underlag af absorberende cementbaserede underlag. I sådanne tilfælde skal du bruge **Primer Eco** eller **Eco Prim T**.

FREMGANGSMÅDE VED PÅFØRING Klargøring af underlaget

Underlaget skal være rent, tørt, helt hærdet og frit for olie, fedt, cementslam og andre løse dele.

Det er ikke nødvendigt at fugte underlaget før påføring af **Eco Prim Grip**.

Eco Prim Grip



Påføring af Eco Prim Grip på beton med rulle



Påføring af Eco Prim Grip på beton med børste



Påføring af puds på Eco Prim Grip

TEKNISKE SPECIFIKATIONER (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	cremet væske
Farve:	grå
Densitet (g/cm ³):	1,48
pH:	8,5
Tørstofsindhold (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus - Ekstrem lav emission

PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% U.R.)

Påføringstemperatur:	fra +5°C til +35°C
Ventetid før påføring af puds:	15-20 minutter (afhængig af underlagets temperatur og porøsitet)
Ventetid før påføring af glattende produkt:	30 minutter (afhængig af underlagets temperatur og porøsitet)

ENDELIGE EGENSKABER

Modstand mod fugt:	fortrinlig
Modstand mod aldring:	fortrinlig
Modstand mod opløsningsmidler og olier:	god
Modstand mod syrer og baser:	god
Modstand mod temperaturer:	fortrinlig

Påføring af produktet

Eco Prim Grip omrøres og påføres underlaget med rulle eller kost. Puds eller spartelmasse kan påføres når **Eco Prim Grip** er blevet tørt. Ventetiden er mindst 15-60 minutter, afhængigt af omgivelserne og underlagets absorberingsevne. Ved behov kan der lægges endnu et lag af **Eco Prim Grip**, hvis der er tilstrækkelig ventetid mellem de to strøg.

Rengøring

Eco Prim Grip kan nemt og enkelt fjernes fra gulve, vægge og værktøj imens produktet er ferskt. Hvis produktet er tørt, skal det fjernes med sprit eller **Fortynder**.

FORBRUG

Forbruget varierer fra 0,20-0,30 kg/m², afhængigt af absorberingsevnen i underlaget.

EMBALLAGE

Eco Prim Grip er tilgængelig i spande á 5 kg.

LAGRING

Eco Prim Grip kan anvendes i mindst 12 måneder, hvis produktet opbevares under normale forhold i uåbnet emballage.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da vores

sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på
vår webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer,
som angives i denne produktbeskrivelse,
repræsenterer vores nuværende kendskab
til og erfaring med produkterne.

Alle ovenstående informationer skal
ligeledes betragtes som retningsgivende
og genstand for vurdering. Enhver, som
benytter produktet, skal på forhånd sikre
sig, at produktet er egnet til den tilsigtede
anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis
produktet benyttes til andre formål end de
anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version
af produktets tekniske datablad, som er
tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

*Indholdet i dette tekniske datablad må
kopieres til andre projektrelaterede
dokumenter, men det endelige
dokument må ikke suppleres eller
erstatte betingelserne i det tekniske
datablad, som er gældende, når
MAPEI-produktet benyttes. Det senest
opdaterede datablad er tilgængeligt på
vores hjemmeside www.mapei.dk
ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD EL-
LER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET
I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE
DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS
ANSVAR OPHØRER.*



Dette symbol anvendes til at identificere
MAPEI-produkter med lave udslip af flygtige,
organiske forbindelser som er certificeret af
GEV (Gemeinschaft Emmissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau-
produkte e.V.) en international organisation der
overvåger udslip fra gulvprodukter.

**Alle referencer for produktet
er tilgængelig ved
forespørgsel samt på
www.mapei.dk**



*Påføring af Eco
Prim Grip med rulle
på eksisterende
terrazzogulv*



*Påføring af Eco
Prim Grip med rulle
på eksisterende
porcelænsfliser*



*Ultraplan
selvsnivellerende
spartelmasse på tør
Eco Prim Grip på
gammelt gulv*

**Eco Prim
Grip**



BUILDING THE FUTURE